



PULSOXIMETRU DIGITAL 85

8500 Series

CARACTERISTICI

Usor de Folosit-3 butoane operare si LED-uri luminoase pe display

Indicator pt. Calitatea Pulsului-indicator in trei culori

Fiabilitate-dovedita de tehnologia pulsoximetrelor digitale Nonin

Eficienta-durata de viata a bateriei 100 ore

Durabil-construit extreme de robust

Compatibilitate-functioneaza cu linia complete de senzori Nonin



PERFORMANTE

Pulsoximetru digital 8500, furnizeaza un instrument simplu universal pt. monitorizarea pacientilor-de la controale prin sondaj la monitorizare continua.

Este primul pulsoximetru de buzunar care este utilizat pt. evaluarea performantelor pt. durabilitate si rezistenta.

Suplimentar, versatilitatea seriei 8500, alcatuiește solutia pt. evaluarea eficace a multor situatii ce trebuiesc monitorizate. Display larg ,vizibil in situatia de lumina slaba, indicatoare in 3 culori furnizeaza imediat informatii pt. a evalua calitatea pulsului. Aceste informatii sunt utile pt. a determina daca repositionarea senzorului este necesara.

PULSOXIMETRU DIGITAL 8500 SPECIFICATII/OPTIUNI

Limite saturatie oxigen(%SpO₂):0%-100%

Limite rata puls: 18-300 pulsuri/min.

Masurarea lungimilor de unda:

Rosu 660 nm

Infrarosu 910 nm

Display

Display numeric:2 LED-uri ,3 digiti 7 segmente

Display rata puls:segmente de LED-uri in 3 culori

Acuratete

% SpO₂:70%-100%±2 digiti folosind senzor adult de deget

70%-100%±3 digiti pt. senzor adult Flexi-Form sau senzori...

70%-100%±4 digiti pt. senzor de ureche

70%-95%±3 digiti pt. nou nascuti folosind senzori pediatrici

Mai putin de 70% nu este specificat pt. nici un senzor

Rata puls: ±3 %±1 digit

Temperatura

Operare: -20°C÷+50°C

Stocare: -30°C÷+50°C

Umiditate:

Operare: 10%-90% fara condens

Stocare: 10%-95% fara condens

Alimentare:6 baterii alcaline AA

Durata de viata a bateriei:100 ore operere tipica(cu max. de lumina pe display)
200 ore operare tipica (cu lumina display la minim)

Dimensiuni:8 x15 x2 cm

Greutate:280 gr.

Memorie(optional): 18 ore



4 MODELE DISPONIBILE-SELECTATI OPTIUNILE

Caracteristici/ Alarme	8500	8500M	8500A	8500MA
Memorie		√		√
Indicator puls audio			√	√
Alarma				
SpO ₂ high/low			√	√
Rata Puls gh/low			√	√
Audio oprit			√	√
Audio deconectat			√	√



Printer Termic-printare convenabila in timp real

Husa Transport-portabilitate maxima

Maner cauciuc-furnizeaza protectie suplimentara

Suport montare-pt. perete sau montare pe stativ

Stand-creste flexibilitatea pozitionarii produsului

Senzori-linie complete de senzori pt. nou nascuti si adulti

nVISION-soft pt. vizualizare oximetrie