

**OXI-CAPNOGRAF
PORTABIL MD -660P**

Monitor portabil multifunctional, furnizeaza
ETCO₂, SpO₂, Puls, Respiratie .

Ecran LCD mare, cu afisare grafica pentru
SpO₂, EtCO₂ si trenduri ale functiilor, toate
intr-un singur graphic.

Optional software Smart Link, prin port
USB.

Echipat cu senzor de adult, adaptor pentru
retea, tub de probe 1,2 m, adaptor pentru
respiratie, filtru, husa de transport, 4
acumulatori tip AA.



Parametrii pe ecran	EtCO ₂ , SpO ₂ , Puls, Resp, forme de unde SpO ₂ & EtCO ₂
Limite Saturatie	0% ~ 100%
Limite Rata Puls	30 bpm ~ 250 bpm
Limite EtCO ₂	0 mm Hg ~ 100 mm Hg
Medie EtCO ₂	4 respiratii de EtCO ₂
Limite Respiratie	0 bpm ~ 99 bpm
Medie Respiratie	8 respiratii de rata a respiratiei
Acuratete SpO ₂	80% ~ 100% ± 2%
Acuratete Puls	Scala Completa ± 1%
Acuratete EtCO ₂	38 ~ 100 mm Hg < 10% of reading
Acuratete Resp.	0 ~ 99 bpm ± 1% bpm EtCO ₂ : 0 ~ 50 mm Hg
Limite Setare Alarma	SpO ₂ : 50% ~ 100% Puls: 30 ~ 250 bpm Resp: 0 ~ 99 bpm
Sunet	Volum selectabil si sunet oprit
Memorie	72 ore cu trenduri de functii
Interfata Iesire	USB
Temp. Operare	0°C ~ 55°C
Power requirement	6 V cu 4 acumulatori tip AA sau adaptor AC/DC
Dimensiuni	170 x 88 x 44 mm
Greutate	340 g (fara baterii)
Standarde	CE 0434, ISO 13485, ISO 9001 : 2000
Producator	COMDEK Industrial Corp./ Taiwan
Optional	Software Smart Link V