

SEP- 21 S PLUS SERINGA AUTOMATA DUBLA



- Infuzie cu doua canale independente
- Extensie maxima pt. rata infuziei la 1500 ml/h
- Limite largi pt. unitatile ratei infuziei
- Functii anti bolus si anti bule maresc siguranta pacientului
- Permite schimbarea parametrilor fara intreruperea infuziei
- Majoritatea marilor principale de seringi sunt acceptate de la 10 ml la 100 ml (BD, Monojet, Terumo, BBraun, Fresenius, JMS si altele)
- Lista de medicamente contine 15 nume si exista posibilitatea de a mai adauga.

SPECIFICATIILE TEHNICE

Limite rata debit: 0,1-1500 ml/h
Limita volum: 0,1-999 ml sau fara limita
Volum total: 0,1-9999,9 ml
Rata infuziei: 0,1-999,9 in mg/h sau µg/h, mg/kg/h; µg/kg/h; mg/kg/min.; µg/kg/min.
Volum ce poate fi infuzat(VTBI): 0,1-99,9 ml in pasi de 0,1 ml
100-999 ml in pasi de 1 ml sau nelimitat
Seringi compatibile: 10,20,30,50/60 si 100 ml
Presiune ocluziei: (120,80,40)kPa sau (90,60,30)kPa
Rata bolusului: 10-1500 ml/h
Alarmer: Fara retea; Baterie descarcata; Baterie foarte descarcata; Ocluzie; Prealarma 5 min.; KOR(KVO); Sfarsit de infuzie; Seringa goala; Seringa nepermisa; Clema prindere seringa deschisa; Eroare interna.
Clasificare: clasa II
Conditii operare: +5÷+40°C
Conditii stocare: -20÷+40 °C
Alimentare: 220-230 VAC±10%, 50/60 Hz sau baterie interna reancarcabila
Putere consumata: max. 17 VA
Tip baterie: incorporata, NiMH, 9,6 V/1300mAh
Durata de viata baterie: min. 8 h
Tip display: LCD alb negru, 16 caractere x 2 linii
Greutate: 4,2 Kg
Dimensiuni: 135x306x272 mm
Optiuni selectabile pt. operatiile cerute
Volum total de infuzie; Limita rata infuziei; Bolus automat Programare rata bolus;
Rata in mg(µg)/h; Rata in mg(µg)/kg/h; Tipul seringii pe display; Calcul concentratie; Functie KOR; Autosalvare; Numele medicamentului pe display;
Standby; Parola; Beep taste.
Caracteristici speciale
Mod infuzie selectabil; Detector marime seringa; Configurare setari seringa; Configurare lista medicamente; Senzor pt. seringa; Ajustare volum alarma; Rata infuziei pt. volumul medicamentelor si timpul de infuzie; Data si ora pe display.
Optional: 115 VAC±10%, 50/60 Hz; RS 232; Alimentare externa 12 VDC; Apelare asistenta; Ajustare volum alarma; Acceptare seringa de 5ml.

